

## Технические требования к печати (скроллерная бумага)

1. Формат ПК: Тумба 1,38x2,94м
2. Материал Винил Frontlit DK Flex255 840x840D anticold, матовый, с толщиной нити 840x840 Denier и плотностью плетения 12x12 нитей/дюйм, температура эксплуатации -25...+70°C, прочность на разрыв 730Н/5см, огнестойкость М4, DIN 75200
3. Плотность, г/м<sup>2</sup>: 255
4. Печать Цифровая: UV-печать, односторонняя, цветность 4+0, Dpi 360-720
5. Комплектация: печать только одним фрагментом
6. Запечатываемое поле, мм: постер запечатывается полностью
7. Габаритный размер постера, мм: 1380x2940
8. Видимое поле, мм: 1300x2840
9. Границы значимой информации, мм: 1260x2800 (относительно центра постера)
10. Обрезка: постер должен быть обрезан в габаритный размер
11. Упаковка: постеры должны быть намотаны на тубус, диаметром не менее 100мм (без перегибов) и герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.)
12. Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %: 10 (округление до целого количества в большую сторону)
13. Гарантия, дней: 30
14. Примечание: если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия на размещение постера не предоставляется.

